

## BS10 Metallic Beschichtung



**Beschreibung** Hochkonzentrierte metallvernetzte Polymerbeschichtung zur Langzeitversiegelung von Bodenbelägen. Ergibt ohne Polieren einen strahlenden, strapazierfähigen Glanz mit sehr hoher Beständigkeit. Schützt den Boden vor Absatzstrichen und anderen Einflüssen.

**Anwendungsbereich** Einsetzbar auf den meisten Bodenbelägen z.B: Linoleum, PVC, Kunst- und Naturstein, versiegeltes Parkett. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

**Anwendung** Pur auf grundgereinigten, trockenen Boden mit fusselfreiem Wischbezug auftragen. Optimale Ergebnisse bei 2 - 3 Schichten. Zwischen den Beschichtungsvorgängen trocknen lassen, letzten Auftrag idealerweise über Nacht. Metallic Beschichtung kann leicht wieder mit mobiloclean-Grundreinigern entfernt werden. Das Produkt kann mittels High Speed Verfahren poliert werden um Glanz und Widerstandsfähigkeit zu steigern.

<b>Produktdaten</b>	ph Wert 9, Gisbaucode GE10
<b>Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004</b>	gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside, Phosphate
<b>Weitere Inhaltsstoffe</b>	Pflegestoffe, wasserlösliche Lösemittel, Hilfsstoffe, Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
<b>Einstufung und Kennzeichnung</b>	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
<b>Sicherheitshinweise</b>	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
<b>Gefahrenhinweise</b>	
<b>Umweltinfo</b>	Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).
<b>Transport und Lagerung</b>	Behälter dicht geschlossen halten.
<b>Maßnahmen nach Verschütten</b>	Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.